



Technische Daten

Artikel-Nummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Spannung (V) / Frequenz (Hz)	Leistung (W)	Strom-Aufnahme (A)	Schutzart IP	Einschalt-Dauer (min)	Kabellänge (m)	Gesamtlänge (mm)
RTBL 60/16Z	60	16	230 / 50	272	1,26	44	4	2,5	658
RTBL 60/16HKZ	60	16	230 / 50	272	1,26	44	4	2,5	658
RTBL 80/16Z	80	16	230 / 50	298	1,34	44	4	2,5	658
RTBL 80/16HKZ	80	16	230 / 50	298	1,34	44	4	2,5	658
RTBL 100/12Z	100	12	230 / 50	305	1,36	44	4	2,5	658
RTBL 100/12HKZ	100	12	230 / 50	305	1,36	44	4	2,5	658
RTBL 120/9Z	120	9	230 / 50	305	1,36	44	4	2,5	658
RTBL 120/9HKZ	120	9	230 / 50	305	1,36	44	4	2,5	658

Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie, konform mit EN60335-1, EN60335-2-97 und EN14202

Abmessungen

