



Technische Daten

Artikel-Nr.	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Spannung (V) / Frequenz (Hz)	Leistung (W)	Strom-Aufnahme (A)	Schutzart IP	Einschalt-Dauer (min)	Kabellänge (m)	Gesamtlänge (mm)
RTCM 10/16FHZ	10	16	230 / 50	220	0,95	44	4	3,0	506
RTCM 10/16FZ	10	16	230 / 50	220	0,95	44	4	3,0	506
RTCM 20/16FHZ	20	16	230 / 50	220	0,95	44	4	3,0	506
RTCM 20/16FZ	20	16	230 / 50	220	0,95	44	4	3,0	506
RTCM 30/16FHZ	30	16	230 / 50	220	0,95	44	4	3,0	506
RTCM 30/16FZ	30	16	230 / 50	220	0,95	44	4	3,0	506
RTCM 40/16FHZ	40	16	230 / 50	220	0,95	44	4	3,0	506
RTCM 40/16FZ	40	16	230 / 50	220	0,95	44	4	3,0	506

Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie, konform mit EN60335-1, EN60335-2-97 und EN14202

Abmessungen

